

Lisciatrici - Finitrice per Pavimenti Power Float



EP 900-S

Regolazione dell' accelerazione, dell'angolo della lama, pulsante arresto d'emergenza e leva di regolazione dell'altezza poste sul manubrio

EP 900-S

The adjustments of: throttle, angle of the blade, emergency stop button and lever of the height are easy to reach, placed on the handlebar

Motorizzazione termica a 4 tempi, benzina, raffreddamento ad aria e shock heavy-duty
Sistemi multipli di filtri per aria e combustibile.
Leva accelerazione posta sul manubrio
Dotato di serie con pale di livellamento per massetto e/o calcestruzzo.

4-stroke thermal engine, gasoline, air cooled.
Multiple systems of air and fuel filtration.
Throttle and heavy-duty shock.
Screed floor and/or concrete leveling blades are in equipment series.

Opzionale:
Disco comparatore
Pale finitrici

Optional:
Comparing disc
Finishing blades



EP 600-S

- Ideale per superfici medio-piccole,
- Facile trasporto e manipolazione grazie al manico ripiegabile e al peso ridotto

EP 600

- Ideal for small surface areas,
- Easy to carry and handle due to its folding handle and small weight

Lisciatrici / Floor Polisher	EP 600-E	EP 600	EP 900	EP 1200
Tipo motore / Engine type	230V - 50 Hz	Subaru EX 17 Honda GX 160	Subaru EX 17 Honda GX 160	Subaru EX 27 Honda GX 270
Combustibile / Fuel	Elettrica Electric	Benzina / Gasoline		
Potenza motore / Engine power	2.2 kW	5.7 hp / 5.5 hp	5.7 hp / 5.5 hp	9.0 hp / 8.5 hp
Giri motore / Engine revolutions	2800 rpm	3400-3600 rpm	3400-3600 rpm	3400-3600 rpm
Capacità serbatoio / Fuel tank capacity	-	3.6 l / 3.1 l	3.6 l / 3.1 l	6.1 l / 5.3 l
Consumo carb. / Fuel consumption	-	0.7 l/h	0.7 l/h	1.0 l/h
Diametro pale / Palettes diameter	600 mm	600 mm	900 mm	1200 mm
Disco comparatore / Compact disc	Opzionale / Optional			
Peso macchina / Equipment weight	45 kg	47 kg / 45 kg	68 kg / 66 kg	117 kg / 117 kg
Dimensione l/L/a / Dimensions w/L/h	600/ 850/ 1300		900/ 1050/ 1900	1170/ 1170/ 760