



Piastre Vibranti Reversibili Reversible Compacting Plate



Contaore e contagiri di serie per tutti modelli con motori a benzina

Hour meter and tachometer included as standard for all the equipments with gas engines



PCR160-H

La leva del gas é posizianata sul manubrio
Throttle lever placed on the handle bar



PCR320-L

Struttura in acciaio che protegge il motore, gancio di sollevamento
Steel frame that protects the engine, and it has a build-in lifting hook

Cambio della direzione di compattazione
Meccanico / Idraulico
Changing of the compacting direction
Mechanical / Hydraulic



Avviamento elettrico per PCR400 e PCR520
con motore diesel e PCR520-S

Electric start for PCR400 and PCR520
that are equipped with diesel engine and PCR520-S



Piastre Reversibili / Reversible plate	PCR 160	PCR 255	PCR 320	PCR 400	PCR 520
Tipo motore benzina / Gasoline engine type	Subaru EX 21 (7hp) Honda Gx160 (5.5hp)	Subaru EX 27 (9hp) Honda Gx270 (8.5 hp)	Subaru EX 40 (14 hp) Honda Gx390 (14 hp)	Subaru EX 40 (14 hp) Honda Gx390 (14 hp)	Subaru EH 65 (22 hp)
Tipo motore diesel / Diesel engine type	-	Lombardini (7.5 hp) 15 LD 350	Lombardini (7.5hp) 15 LD 350	Lombardini (10.9 hp) 15 LD 440	Lombardini (10.9 hp) 15 LD 440
Capacità serbatoio Tank capacity	3.6 l / 3.1 l	6.1 l / 5.3 l / 4.3 l	7.0 / 16.1 / 4.3 l	7.0 l / 6.1 l / 5l	17.0 l / 17.0 l
Frequenza vibrazioni / Vibration frequency	4000 v/min	3750 v/min	3750 v/min	4010 v/min	3200 v/min
Dimensione piastra / Bottom size	700x650 mm	820x480 mm	890x640 mm	860x650 mm	945x700 mm
Dimensione estensione Extension size (2 pcs)	2 pezzi 700x85 mm	2 pezzi 820x85 mm	2 pezzi 890x85 mm	-	-
Forza centrifuga/ Centrifugal force	30.5 kN	38.0 kN	38.0 kN	40.0 kN	60.0 kN
Max. profondità di compattazione Max. compacting depth	500 mm	900 mm	900 mm	1100 mm	1100 mm
Efficienza compattazione / Compacting efficiency	570 m ² /h	650 m ² /h	650 m ² /h	702 m ² /h	900 m ² /h
Sistema inversione marcia / Direction changing system	Meccanica / Mechanical			Idraulica / Hydraulic	
Velocità avanzamento / Speed	25 cm/s	35 cm/s	35 cm/s	30 cm/s	41 cm/s
Peso / Equipment weight	162 kg	255 kg	305 kg	400 kg	520 kg
Dimensioni l/L/a Size w/L/h	650/ 1000/ 1020	480/ 1030/ 1160	640/ 1230/ 1400	650/ 1520/ 1750	700/ 1560/ 1780